

IP Decoder

HIKVISION

1-Kanal Quad IP Video Decoder

- Einkanalempfänger
- 4 Kanal Video BNC, VGA, HDMI und DVI
- Decoding Kapazität: 1-Kanal HD1080 oder 2-Kanal HD720P oder 4-Kanal 4CIF
- Video und Audio Echtzeitübertragung
- H.264/AVC Decoding Modus multi Protokoll (25 Bps max.)
- Automatische Netzwerkverbindung
- Bildanzeige und Wiedergabe über mitgelieferter Software

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Betriebssystem | Embedded Linux |
| Videoausgänge | 4-Kanal Video BNC, VGA, HDMI und DVI |
| Audioeingänge | 1x 3.5mm Klinke |
| Audioausgänge | 2 Kanal, RCA |
| Netzwerk | 10/100 Base-T |
| Browser | Software enthalten oder Internet Explorer (5.0 oder höher) |
| Videokompression | H.264/AVC |
| Auflösung der Anzeige | 1-Kanal HD1080 (1920x1080) oder 2-Kanal HD720P (1280x720) oder 4-Kanal 4CIF (720x576) |
| Netzwerkprotokoll | DHCP, TCP, UDP, HTTP |
| UPnP | Unterstützt automatische Netzwerkkonfiguration |
| Netzwerkstreaming | TCP, UDP (Unicast, Multicast) |
| Audiokompression | OggVorbis 16Kbps |
| Schnittstelle(n) | 1x RS-232, 1x RS-485 |
| IP Einrichter | IP Adressen-Installationsfunktion (Win XP & 2000 Unterstützung) |
| Software Upgrade | Firmware Upgrade über Web Browser |
| Berechtigungsstufe | Gast, Administrator, Revisor, Bediener |
| Zeiteinstellung | Durch einen master Server |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C |
| Rel. Luftfeuchte | 10 ~ 90% Keine Kondensation |
| Versorgungsspannung | 12 VDC Netzteil inklusive |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Abmessungen B*H*T | 198 x 39 x 123 mm |

Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 04/2011

IP Decoder

